

Opstillings- og vedligeholdelsesvejledning

for Kibæk Telte i 3 - 15 meters bredde op til 3 m benhøjde

Lavere vindberegning



Udgave 1, januar 2025

Opstillings-/vedligeholdelsesvejledning for Kibæk Partytelt - 3 - 15 m:

Denne opstillings-/vedligeholdelsesvejledning gælder for partytelte fra 3 - 15 meter i bredden produceret hos Kibæk Presenning A/S.

Vejledningerne er lavet ud fra kravene i Certificeringsbekendtgørelsen for transportable telte og konstruktioner.

1. Der skal minimum 2 voksne personer til at forestå opstillingen.
2. Sæt en vinkel af, så man præcist ved, hvordan teltet skal stå for at stå lige. Sikker, at der er plads til hele teltet.
3. Skal der gulv i teltet foreslås det at lægge det ud først.
4. Læg åse ud langs langsider og ender i teltet samt der hvor midten af teltet vil blive.
5. Læg rammebenene ud på langsiderne, således at de ligger med en afstand på tre meter med knækkene ens og ind mod midten af teltet.
6. Læg spær stykkerne ud, så de passer med de knæk, der er på benene.
7. Saml rammeben og spær stykket og monter en klapsplit i hullet og før bøjlen ned under spæret.
8. Læg derefter spær stykket uden top på ud med det lige stykke op med toppen på det andet spær stykke. Det således at den skrå del af spæret vender ned mod benet.
9. Saml spæret og toppen og placer en klapsplit i hullet og før bøjlen ned under spæret. Saml herefter spær stykket og benet. Placer en klapsplit i hullet og før bøjlen ned under spæret.
10. Saml på samme måde de øvrige spær.
11. Læg 1 stk. gavlben ind i midten ved yderspærene. Sæt gavlbenet op i det yderste rør i toppen og sæt en hårnålesplit i.
12. Monter gavldugene på gavlene. Det gøres ved at vulstkanten stikkes ind i den notgang, der er i spæret. Træk herefter gavlstykket op til midten på gavlen. Gør herefter det

samme i modsatte side af teltet. Saml herefter de to gavlstykker med velcroen og fastgør dem med de snor øjer eller remme, der fastmonteres på gavldugene. Stik enderne i vulstkanterne ned i notgangen på benene. Derved fastholdes de, så gavlen ikke skrider. Montering af gavlstykkerne kan også ske efter at teltet er rejst.

13. Rejsningen af teltet vil herefter kunne påbegyndes. Det ved at en person tager fat i spæret i begge sider og en midt i teltet. Spæret rejses op i lodretstående stilling. Personen i midten sørger herefter for, at der monteres en åse i begge sider på såvel ben som gavlben. Derved fastholdes spæret i lodretstående stilling.
14. Næste spær rejses på samme måde. Umiddelbart efter rejsningen monteres der åse i bund og i top af benene. Efterfølgende placeres ved hjælp af en stige en person på denne en åse i kippen af de to spær. I begge ender af åsene placeres der hårnålesplitter, således at åsene ikke kan falde ud af de rør, de er placeret i.
15. Når alle spærene er rejst og splitterne er sat, kan man påbegynde forankringsarbejdet ved at slå pløkker i rammebenenes hulle beslag i bunden.
16. Herefter kan montering af tagduge påbegyndes. Kast to træktov samt et returreb over konstruktionen. Tagdugene lægges ud langs den ene side af teltet. Monter et trækto i hver af de trækanordninger, der er i hver side af tagdugen. Læg dem således, at tagdugens inderside vender nedad. Før en tagdug af gangen op til spær stykket og ind i monteringshjulet i begge sider. Herefter ind i den notgang, der er i spær stykkerne. Hold ved at trække i rebene tagdugene fast, således at de ikke falder ud af notgangene. Fastgør returrebet til et af træktovene.
17. Træk herefter tagdugene op gennem notgangen. Der ved at trække jævnt i begge trækreb, således at der er et lige træk af dugen. Ca. 20 cm før kippen stoppes der med at trække. Først når begge personer er klar, laver der et hårdt træk, som fører tagdugen gennem toppen. Herefter trækkes dugene ned til siden af teltet. Det således, at der er en ens længde ned på begge sider.
18. Herefter monteres der tre remme i hver side af tagdugen. De fastgøres i det ene øje, der er i teltdugen, ned over åsen, stram til og lås remmen. Dette for at undgå at tagdugene kan skride under opstillingen og for at undgå, at der samles pytter på tagdugen ved regnvejr.
19. Monter på samme måde alle tagdugene og fastgør dem med remme.
20. Herefter monteres der remme gennem holdere monteres på den indvendige side af gavldugene og omkring gavlbenet. Dette for at fastholde gavldugen til gavlbenet, således at det ikke står og slår.

21. Herefter påmonteres sidedugene. Læg dem først ud langt teltsiderne. Find ud af, hvor der skal være ind- og udgange. Påbegynd herefter monteringsarbejdet, der gøres ved, at de kroge der er i toppen af sidedugen, vrides og stikkes ind i de øjer, der er i tagdugen. Monterer alle sidedugene.
22. Lyn herefter sidedugene sammen. Start i hjørnerne og herefter dugene på langside og ender.
23. Åsene i bunden tages af, hvis sideduge er med lommer til at trække dem igennem. Tag åsene af, stik dem ind i lommen med pitten opad og før den gennem lommen. Herefter monteres åsens pit i de rør, der er beregnet hertil og der monteres en hårnålesplit i bunden af begge sider.
24. Hvis der er gummistropper i bunden af sidedugene, så bliver åsene i bunden fastgjort med hårnålesplit eg elastikkerne monteres omkring dem.
25. Sæt flapperne på tagdugene over, så hullet ved benene lukkes.

Tjekliste til brug efter opstilling af teltet:

- A. Tjek at teltet står forsvarligt forankret til at modstå alle vindforhold og at opstillingen er lavet ud fra producentens vejledning.
- B. At der er pløkker / jordspyd i alle ben og gavlbener eller at teltet er forankret på alternativ måde, så det lever op til de trækkrav, der er.
- C. Der er sat splitter i alle huller i mellemstænger.
- D. Alle sideduge er lynet.
- E. At alle pløkker / jordspyd er slået helt ned

Forankring:

Teltet skal forankres med pløkker / jordspyd i alle benene. Disse skal være i længden på 80 cm og med en diameter på 25 mm.

Alternativ kan forankringen ske ved brug af betonklodser eller andre genstande. Forankringen kan fx også ske ved montering af barduner i lygtepæle, fastgjorte bænke mv.

Kravene til forankring er afhængig af, i hvilken terrænkategori i teltet opstilles og hvor stor en vindbelastning det skal kunne holde til.

Teltduge:

Tag- og sideduge er produceret i godkendt brandhæmmende materiale.

For telte der benyttes af under 150 personer:

Teltet skal opstilles mindst 5 m fra bygninger med andet tag end stråtag, placeret på anden grund og mindst 12,50 m fra bygninger med stråtag, placeret på anden grund.

Afstandskravene gælder ikke i forhold til mindre bygninger som garage, carporte, udhuse og lignende.

Der skal være som minimum være to flugtveje i teltet.

For telte der benyttes af over 150 personer:

Beredskabet skal godkende en pladsfordelingsplan for hver indretning der er af et telt.

Der skal være minimum 5 m afstand til andre telte.

Der skal være minimum 10 m afstand til fast bygning.

Teltets anvendelse:

Teltet vil kunne bruges til en lang række formål med såvel et begrænset som et større antal mennesker. Det kan være til fester, messer, udstillinger, konferencer, byggeaktiviteter, værksted samt mange andre formål.

Antal personer:

Da teltet længde kan variere, kan man gå ud fra et personantal på maksimalt 3,5 personer pr. m² når der ikke er opstillet inventar i teltet og personerne er stående. Ved opstilling af inventar er det max. 2 personers ved siddende personer.

Snetryk:

Ved snefald skal teltet opvarmes, således at sneen smelter eller der skal lavet et sneberedskab, således at sneen fjernes omgående.

Certifikat:

Der skal altid ophænges et certifikat i teltet, hvis det er certificeret af godkendt akkrediteringsorgan. Er det ikke certificeret, skal der ophænges en byggesags godkendelse.

Vedligeholdelses vejledning

Den til enhver tid værende ejer af et telt skal sikre, at konstruktionen til enhver tid lever op til de tekniske bestemmelser, som var gældende på tidspunktet for certificeringen, og som certificeringen derfor er udstedt på grundlag af.

Det påhviler endvidere den til enhver tid værende ejer at sørge for, at teltet i hele certificerings- gyldighedsperioden lever op til de vilkår om vedligeholdelse, som er fastlagt i forbindelse med inspektionen, og som fremgår af inspektionsrapporten.

Ejeren af teltet skal på et hvilket som helst tidspunkt over for bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at kravene til vedligeholdelse, der er fastlagt ved inspektionen, er overholdt. Dette skal ske ved, at der føres en journal over det pågældende telt. Heraf skal fremgå, hvilke tiltag der er lavet, grunden hertil, hvem der har forestået ændringen og tidspunktet herfor.

Åse/mellemstænger:

Det er vigtigt, at tapperne i begge ender af åsen/mellemstangen ikke er blevet bøjet. Er de det, vil det kunne være umuligt at få dem placeret ned i de rør, de skal i for at sikre stabilitet i teltet. Åse/mellemstænger må ikke fastgøres alternativt på ben/spær med fx strips, da det giver en væsentlig forringelse af stabiliteten.

Der må ikke være brud eller rust i svejsningerne af tapperne.

Åsen/mellemstangen må ikke være bøjet.

Er nogle af de nævnte ting aktuelle, skal åsen/mellemstangen straks udskiftes.

Alutop:

Det er vigtigt, at alutoppen sidder fast monteret på toppen og at notgangen i begge sider er intakt og uden grater. Sidder alutoppen ikke helt fast, vil der kunne opstå besvær med at få tagdugens vulstkant igennem og hvis der er grater i alutoppen, vil dugen kunne blive ødelagt.

Samme problem vil kunne opstå, hvis alutoppe har fået slag og at notgangen derved er blevet lukket/har en minimeret passage.

Ved nogle af de nævnte defekter skal den komplette top straks udskiftes. Ved løse alutoppe vil de popnitter, de er fastmonteret med, kunne bores ud og nye sættes i.

Hårnålesplitter:

Hårnålesplitterne skal altid være intakte og kunne fastholde sig selv på de steder, de bliver placeret.

Er de bøjede eller på anden måde har fået en form, så de ikke fastholder optimalt, skal de straks skiftes ud og kasseres.

Klapsplit

Klapsplitterne skal være intakte og have en størrelse der gør, at de kan lukke sammen omkring alustykket og kan låses.

Er der defekter på klapsplitterne eller er den for lille til at kunne lukkes sammen, skal den straks kasseres og en ny og funktionsduelig klapsplit placeres i stedet.

Gummistrop:

Gummistropper skal være intakte. Der må ikke være påbegyndende brud på disse, da det vil kunne betyde, at de springer og dermed ikke fastholder sidedugen, som de skal.

Er gummistropperne ikke fuldt ud intakte, skal de straks skiftes ud og kasseres.

Spær:

Spærene skal altid være fuldt ud intakte. Det betyder, at de ikke må være deformerede ved tryk, bøjning eller på anden vis beskadiget.

Er de på en eller anden måde deformerede, skal de straks skiftes ud og kasseres.

Pløkker/jordspyd:

Pløkker/jordspyd må ikke være bøjede, have en defekt/bøjet spids, så de ikke er til at slå helt ned i underlaget.

Deforme pløkker/jordspyd skal straks kasseres.

Kan de ikke det, skal der ske en alternativ fastgørelse fx med betonklodser eller anden form for stabilt fundament, som fastholder teltet som beskrevet i certifikatet.

Deforme pløkker / jordspyd skal straks kasseres.

Knæ (mellem ben og spær):

Knæet mellem ben og spær skal altid være intakt og uden skader. Det er vigtigt at kontrollere, om svejsningerne er fuldt ud intakte og at de rør, hvori åse/mellemstænger skal placeres, er intakte.

Ligeledes er det vigtigt at kontrollere, at den/de bolte der fastholder ben/knæ er intakte og fastspændte.

Er der tale om defekter på materiellet, skal det straks skiftes ud.

Top mellem top og spær:

Toppen skal kontrolleres for, om svejsningerne er i orden. At Alutoppen er fastgjort og fungerer optimalt samt at halvspær er optimalt fastgjorte med bolte eller klapsplitter og at disse er optimalt fungerende.

Ligeledes skal det kontrolleres, at de to rør der er beregnet til fastgørelse af åse/mellemstænger er intakte og at svejsningerne omkring disse er optimale.

Er der defekter mv. skal der straks ske en udskiftning af toppene.

Toppe til gavlsøjler:

Det er vigtigt, at pladen på toppen er optimal og at der ikke er tegn på brud ved svejsningen. Pladen må ikke være bøjet eller defekt på anden måde.

Bolten, der fastholder gavlstøtten til spæret, skal have en længde, således at den skal spændes fast dertil. Bolten skal være intakt og må ikke have nogen form for brud eller ødelagt gevind.

Der må ikke være noget deformt på selve galvsøjlen.

Er der nogen former for defekter ved top eller gavlsøjle, skal den straks udskiftes.

Fod:

Det er vigtigt at kontrollere, om fodstykket er intakt. Pladen med hul til pløkken/pløkkerne skal være solidt fastgjort til selve benet med bolt. Rørene til åse/mellemstænger skal være intakte, så de uden besvær vil kunne placeres i dem.

Kontroller at svejsningerne ved fodstykket og rørene er i orden og at der ikke er nogen form for brug eller rustdannelse.

Er der nogen former for defekter på fodstykket, skal det straks udskiftes.

Stormkroge:

Der må ikke være nogen form for brud i svejsningerne på stromkrogen. Ligeledes er det vigtigt, at metalstykket har en tilstrækkelig længde, således at det kan skydes ned i benets profil. Øjet skal være rundt og ikke været slået ud af form.

Øjebolt:

Øjebolten skal være intakt og der må ikke være noget tegn på brud. Bolten, som spænder øjebolten fast, skal ligeledes være intakt og ikke have nogen for deformitet. Øjebolten skal spændes fast til spær/ben således, at den ikke ved bevægelser kan arbejde sig løs og falde af.

Tagduge:

Tagdugens vulstkanter skal være intakte, således at der sikres en optimal fastholdelse af tagdugen. Der må ikke være huller i tagdugen. Hullerne til placering af remmene til fastholdelse af tagdugene skal være intakte og det samme skal de huller, der skal bruges til fastgørelse af sidedugene være.

Sideduge

Det er vigtigt, at lynlåsene i begge sider af sidedugen er intakte, således at de kan lynes sammen og hindre vind i at blæse ind i teltet. Kanalen i bunden af sidedugen eller alternativt gummistropper skal være fuldt funktionsdygtige.

Skulle der være brud på kanalen, skal der på svejses eller limes en forstærkning. Er der brud på gummistropperne skal de straks udskiftes med nye.

Det er vigtigt, at den krog der sidder påmonteret gummistropperne, er intakt og ikke har fået slag, så den ikke kan monteres rigtig omkring gummistroppen, eller at den med sin deformitet vil påføre gummistroppen skade.

Gavlstykke:

Det er vigtigt, at den fulde vulstkant er intakt, således at gavldugen har den optimale binding til spær stykkerne og kan fastholdes i disse.

Der må ikke være huller i gavlstykkerne.

Der skal være vulstkant i siderne, således at disse kan skydes ned i benets kanal og dermed fastholde gavlen.

Huller i dugen kan lappes ved at svejse eller lime disse fast. Mangler der vulstkant, skal den repareres på særlig reparationssted.

Informationer om sikker opstilling/brug af Kibæk Partytelt i bredden 3 - 15 meter

<u>Teltets navn/type:</u>	Kibæk partytelt i bredden 3 - 15 meter
<u>Beskrivelse:</u>	Beskrivelser og krav er alene gældende for Kibæk Presennings partytelt for 3 - 15 meter i bredden og gælder for hele teltet uanset længde.

Oplysninger om teltkonstruktionen:

<u>Dimension for jordspyd i rammeben:</u>	80 cm. i længde - diameter Ø 25.
<u>Antal jordspyd i rammeben/rammeben i gavlstøtter:</u>	Der skal placeres 1 stk. jordspyd i hvert rammeben og rammeben som gavlstøtte.
<u>Dimension for jordspyd i barduner:</u>	80 cm. i længde - diameter Ø 25. Se certifikat
<u>Forankring af partytelte opstillet på asfalt/belægningssten eller andet underlag hvor der ikke kan slås pløkker i.</u>	Ved opstilling af partyteltet på underlag hvor der ikke kan slås pløkker / jordspyd i skal der ved hvert rammeben ske en forankring på alternativ vis svarende til kg pr. rammeben og rammeben ved gavle. Se certifikat
<u>Rammeben/rammeben til gavl søjler:</u>	Rammeben til sider og gavl skal opstilles på fast grund.
<u>Personbelastning:</u>	3,5 person i et tomt telt.
<u>Ophængning i spær:</u>	Der må max. ophænges 40 kg i hvert spær. Vægten skal fordeles ligeligt på spæret.
<u>Opstillingsvejledning:</u>	Opstilling af teltet skal ske i henhold til den udarbejdede opstillingsvejledning for Kibæk Partytelte for partytelte i 3 - 15 m bredde.
<u>Snebelastning:</u>	I snevejr skal teltet opvarmes så sneen smelter eller der skal laves et sneberedskab som straks efter snefald fjerner dette. Se certifikat

<u>Anvendelsesmuligheder:</u>	Teltkonstruktionen må benyttes som forsamlingslokalitet i bred forstand, lagertelt, håndværksaktiviteter, udstillinger, messer m.v..
<u>Vedligeholdelse:</u>	Teltkonstruktionen skal altid vedligeholdes af ejeren. Udskiftes der dele af teltet må det alene ske ved brug af dele fra Kibæk Presenning og de udskiftede dele skal som minimum have samme styrke som den del der udskiftes.